

PŘEPRAVA BATERIÍ

V září představí společnost DEWALT novou řadu XR FLEXVOLT. Je to nová řada elektrického nářadí napájeného baterií s nepředstavitelnou úrovní výkonu. Tato nářadí jsou napájena baterií XR FLEXVOLT s napájecím napětím 18/54 V, první baterií na světě s možností



Protože je baterie XR FLEXVOLT jednou z našich baterií s nejvyšší kapacitou, vyvinuli jsme také inovativní přepravní krytku, která umožňuje snadnou přepravu těchto baterií.

VÝKONOVÉ PARAMETRY A PŘEPRAVA BATERIE

Celková energie v baterii je měřena ve watt hodinách (Wh), což je jednotka, která je vypočítána vynásobením napětí (V) a kapacity (Ah)

Baterie s výkonem větším než 100 Wh jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží třídy 9. Watt hodiny jsou uvedeny na výkonovém štítku, který je umístěn na spodní části baterie.

Příklad výpočtu energie baterie ve watt hodinách (Wh):

DCB127 (10.8V 2.0Ah)

$$10.8V \times 2.0Ah = 21.6Wh$$

DCB184 (18V 5.0Ah)

$$18V \times 5.0Ah = 90Wh$$

DCB546 (18V 6.0Ah XR FLEXVOLT)

$$18V \times 6.0Ah = 108Wh$$

Všimněte si, že v režimu 54 V/2,0 Ah zůstává celková energie této baterie na hodnotě 108 Wh



PŘEPRAVNÍ KRYTKA BATERIE

Přepavní krytka elektricky oddělí články baterie tak, že během přepravy může být jedna 54 V XR FLEXVOLT baterie klasifikována jako tři samostatné 18 V baterie; při silniční a železniční dopravě v rámci Evropského hospodářského společenství (EEC) tak může být.

Není-li přepavní krytka baterie použita, tato baterie bude považována za nebezpečné zboží třídy 9 a budou podléhat příslušným předpisům. Tyto předpisy se vztahují na baterie typu Li-Ion s výkonem vyšším než 100 watt hodin (Wh). Watt hodiny jsou uvedeny na výkonovém štítku, který je umístěn na spodní části baterie.

Všechny baterie XR FLEXVOLT dodané společností DEWALT jsou opatřeny přepavní krytkou, kterou si můžete také zakoupit jako náhradní díl (N462141). Za správnou přepravu baterií typu Li-Ion je v konečném důsledku odpovídá odesílatel podle předpisů pro.



	Bez přepavní krytky = Baterie 108 Wh pro elektrické nářadí
	S přepavní krytkou = Baterie 3 x 36 Wh pro přepravu

TABULKA SE STRUČNÝM PŘEHLEDEM

1 nebo více baterií bez přepravní krytky	X	X	X
1 baterie s přepravní krytkou	✓	X	✓
Více baterií s přepravní krytkou	✓	X	✓
Sestavy baterií s přepravní krytkou, přepravovány s vybavením	✓	✓	✓
Výrobek vybavený baterií připojenou k nářadí	X	X	X
Výrobek vybavený bateriemi oddělenými od nářadí a opatřenými přepravními krytkami	✓	✓	✓

***Pouze pro indikaci. Chcete-li získat další informace týkající se platných podmínek, obraťte se na přepravní společnosti zabývající se přepravou nebo na místní správní úřad.*